



آکومولاتور

(LIQUID ACCUMULATOR)

جداکننده (آکومولاتور) مایع با لوله خمیده داخلی طراحی شده است تا از پاشش داخلی جلوگیری کند و به تجمع روغن در کف جداکننده کمک کند. این جداکننده باید تا حد امکان نزدیک به کمپرسور نصب شود.

ویژگی‌ها (Feature)

- ◆ قابل انطباق با انواع مبردهای CFC/HCFC/HFC
- ◆ طراحی‌های متنوعی از شکل ظاهری با حجم یکسان اما نسبت‌های ابعادی مختلف برای سهولت در انتخاب و نصب توسط کاربر
- ◆ استفاده از زرزو لوله مسی TP۲ با استاندارد ODF برای تسهیل فرآیند جوشکاری
- ◆ دارای پوشش رنگ پودری اپوکسی مقاوم در برابر خوردگی که تست مه نمک (salt spray test) را بالای ۵۰۰ ساعت گذرانده است
- ◆ قابل استفاده برای انواع مبردها شامل R-۱۲، R-۱۳۴a، R-۲۲، R-۴۰۴A، R-۴۰۴C، R-۴۰۴A، R-۴۱۰A، R-۵۰۰، R-۵۰۲، R-۵۰۷ و غیره
- ◆ حداکثر فشار کاری ۴۵۰Psig/۳.۱Mpa، و دارای تاییدیه‌های UL و CE است.

مدل	اندازه اتصال	A	B	C	ظرفیت برودتی (TR)		
					R-12	R22/R134a	R404A/R507
SPLQ-204	1/2	4	8.73	1.89	3.5	3.3	3.4
SPLQ-205	5/8	4	11.1	1.89	4.4	4	4.2
SPLQ-206	3/4	5.5	9.45	3.19	6.1	6.8	6.2
SPLQ-207	7/8	5.5	12.68	3.19	9.8	9	9.3
SPLQ-208	1-1/8	6.5	15.71	3.23	14.2	13.3	13.7
SPLQ-209	1-3/8	6.5	20.7	3.23	21.8	20.5	21.2
SPLQ-210	1-5/8	6.5	22.72	3.23	23.8	22.5	23.1

مدل	اندازه اتصال	A	B	C	ظرفیت برودتی (TR)		
					R-12	R22/R134a	R404A/R507
SPLQ-384	1/2	3	8	1.33	2	1.5	1.5
SPLQ-3105	5/8	3	10	1.33	3	2	2
SPLQ-3156	3/4	3	15	1.33	4	3.5	2.75
SPLQ-596	3/4	5	9	2.75	4	6	5.5
SPLQ-597	7/8	5	9	2.75	7.3	6	5.5
SPLQ-5126	3/4	5	12	2.75	4	8	7.5
SPLQ-5127	7/8	5	12	2.75	7.3	8	7.5
SPLQ-5137	7/8	5	13	2.75	7.3	8.5	8
SPLQ-5139	1 1/8	5	13	2.75	11.8	8.5	8
SPLQ-5179	1 1/8	5	17	2.75	11.8	12	10
SPLQ-51711	1 3/8	5	17	2.75	18.8	12	10
SPLQ-61411	1 3/8	6	14	2.94	18.8	15	12
SPLQ-62013	1 5/8	6	20	2.94	28.5	20	16