



# فیلتر درایر

## (FILTER DRIER)

این فیلتر از غربال مولکولی ۸۰٪ ۳A آلومینای فعال ۲۰٪ در داخل خود استفاده می‌کند که دارای عملکرد عالی برای جذب رطوبت در دماهای پایین و ظرفیت جذب اسید بالایی است. بهترین نتیجه را برای تبرید، تهویه مطبوع (HVAC) و تبرید در دمای پایین با مبردهای CFC، HCFC، HFC (مانند R۲۲/R۵۰۲) به دست می‌آورد.

◆ نوع اتصال: اتصال لچیمی (ODF) یا مهره‌ای (SAE)

◆ ظرفیت بالا: ظرفیت بالای جذب رطوبت

◆ سازگاری با مبردها: سازگار با مبردهای R-۱۲، R-۱۳۴A، R-۲۲، R-۴۰۴A، R-۴۰۷C، R-۴۱۰A، R-۵۰۰، R-۵۰۲، R-۵۰۷

◆ حداکثر فشار کاری: حداکثر فشار کاری ۴.۷۰Mpa/۶۸.۰Psig، دارای تأییدیه‌های UL و CE

**ویژگی‌ها**  
**(Feature)**

مدل	اتصال (IN)	ظرفیت مایع (TON)			ظرفیت خشک کردن (LBS)			رطوبت‌گیر (CU.IN)	A(IN)	B(IN)	C(IN)
		R134a	R404a	R22	R134a	R404A	R22				
			R507	R407C	R507		R407C				
SDCL-032	1/4SAE	2	1.5	2	12	19	11	3	4.41	2.76	2.13
SDCL-032S	1/4ODF								3.99		
SDCL-033	3/8SAE	5	3.5	5.5	14.5	23	13.5	5	4.84	2.76	
SDCL-033S	3/8ODF								4.15		
SDCL-052	1/4SAE	2	1.5	2	22	33.5	21	8	4.76	2.95	
SDCL-052S	1/4ODF								4.35		
SDCL-053	3/8SAE	5	4	5.5	52	80.5	47.5	16	4.84	2.95	
SDCL-053S	3/8ODF								4.5		
SDCL-082	1/4SAE	2	1.5	2	104	169	97	30	5.37	3.98	
SDCL-082S	1/4ODF								6.22		
SDCL-083	3/8SAE	5.5	4	6	17.5	12.5	19	11	5.45	3.98	
SDCL-083S	3/8ODF								6.38		
SDCL-084	1/2SAE	7.5	5.5	8	52	80.5	47.5	16	5.51	3.98	
SDCL-084S	1/2ODF								5.37		
SDCL-162	1/4SAE	2	1.5	2	104	169	97	30	6.42	4.8	3.00
SDCL-162S	1/4ODF								5.97		
SDCL-163	3/8SAE	6	4.5	6.5	104	169	97	30	6.85	4.8	
SDCL-163S	3/8ODF								6.24		
SDCL-164	1/2SAE	18.5	6	9	104	169	97	30	7	4.8	
SDCL-164S	1/2ODF								6.3		
SDCL-165	5/8SAE	12	8.5	13.5	104	169	97	30	7.32	4.8	
SDCL-165S	5/8ODF								6.56		
SDCL-167S	7/8ODF	12	8.5	13.5	104	169	97	30	7.13	4.8	
SDCL-303	3/8SAE	6	4.5	6.5	104	169	97	30	9.61	8.13	
SDCL-303S	3/8ODF								9		
SDCL-304	1/2SAE	8.5	6	9.5	104	169	97	30	9.88	8.06	
SDCL-304S	1/2ODF								9.06		
SDCL-305	5/8SAE	12.5	9	14	104	169	97	30	10.31	8.06	
SDCL-305S	5/8ODF								9.31		
SDCL-306S	3/4ODF	16.5	12	18.5	104	169	97	30	9.68	8.43	
SDCL-307S	7/8ODF	16.5	12	18.5	104	169	97	30	9.88	8.38	
SDCL-309S	1-1/8ODF	17.5	12.5	19	104	169	97	30	10.43	8.5	